



Trois versions disponibles : voies étroites, standards et élargies.

Conçus pour être adaptés à la Clé à Choc Master 35.

En utilisant ensemble la Master 35 et le Master Tool Carrier, vous réduirez les manipulations manuelles. La facilité et la rapidité d'utilisation amélioreront le confort de l'utilisateur et sa productivité.

CARACTERISTIQUES

- Bras ajustable en fonction du poids de la machine.
- Peut être monté et démonté en quelques minutes, sans outil.
- Peut-être utilisé verticalement et horizontalement en changeant d'accessoire.
- La structure principale peut être verrouillée pour un transport sécurisée.
- Roues isolées
- Peut-être incliné jusqu'à 5°
- Système de freinage simple

Réf.	Ecartement voie	Commentaires
1750.0100	Standard 1435mm	
1750.9999	Large 1600 et 1676mm	Identique au standard, mais avec une rallonge.
1750.0090	Etroit 1000 et 1067mm	Cadre standard avec une barre plus courte et une roue plus lourde pour maintenir la stabilité.

L'option de freinage manuelle "homme mort" peut-être ajoutée sur demande

SPECIFICATIONS



Poids	Kg
Ensemble roues	10.0
Barre transversale	3.0
Cadre principale	17.0
Total	30.0
Pour la version allongée, ajouter 5.8 Kg	

Dimensions, monté	mm
Longueur	1080
Largeur	1625
Hauteur	Ouvert 870
	Fermé 440



ACCESSOIRES (à commander séparément)



Réf.
2801.7550

Description
Bracket pour usage vertical sur tirefond - Jusqu'au numéro de série ATE20 A105



2801.7565
2801.7560
2801.7515
2801.7535
2801.7520
2801.7525

Bracket pour usage vertical sur tirefond - Du numéro de série MA20 A001
Kit de suspension pour usage horizontal sur boulons d'éclisses
Barre transversale pour écartements étroits 1000/1067mm
Roue lourde pour écartements étroits 1000/1067mm
Barre transversale pour écartements standard 1435mm
Barre transversale pour écartements larges 1600/1676mm

