

BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Der NEUE Schlagschrauber Master 35® verfügt über das selbe zuverlässige, hochwertige Schlagwerk und dasselbe Getriebe wie in den letzten dreißig Jahren und wird jetzt von einem leistungsstärkeren Motor angetrieben, der den emissionsarmen Normen EUR5 und EPA3 entspricht

Aufgrund seiner erhöhten Leistung und hohen technischen Spezifikation werden die meisten Schrauben und Fischplattenmuttern in weniger als drei Sekunden entfernt / montiert und eines unserer Sicherheitsbohrlöcher mit Schnellverschluss-Schneckenbefestigung in Holzschwellen verwendet.

Er ist leicht von einer Person zu tragen, bedienerfreundlich, hat eine gute Balance, ist leicht zu reparieren und reduziert aufgrund seiner Schnelligkeit den potenziellen Schaden durch Vibrationen, insbesondere wenn es an unserem Werkzeugträger angebracht ist

Schlagschrauber, Werkzeugträger, Ersatzteile und Zubehör sind ab Lager bei unseren Partnerdistributoren auf der ganzen Welt erhältlich



- geringeres **GEWICHT**
- mehr **LEISTUNG**
- schnellerer **BETRIEB**
- geringere **VIBRATIONEN**
- geringere **ABGASWERTE**
- geringere **WARTUNGSKOSTEN**

Zubehör
siehe Rückseite

Technische Informationen

Größe	Länge 600mm	Höhe 284mm	Breite 452mm
Motor	Zweitakt-Airtec-Spezial Motor EMAK 63.4 c.c. complying with EUR5 and EPA3 Standards		
Leistung	3.4 HP 2.6 kW @ 7800rpm		
Zubehör	Bohrer	16 bis 32mm Durchmesser	
	Rechteck	Alle Größen	
	Hexagon	Bis 83mm	
	Square/Bi-Square	bis 67mm	
Lautstärke	Betrieb basierend auf ISO3744 Schalldruck (LpA) 101.7 dBA Leistung (LWA) 114.8 dBA Gehörschutz immer tragen		
Aufnahme	Standard 1"		
Drehmoment	500 – 2,500Nm ungefähr Unter besonderen Bedingungen können höhere Drehmomente erzeugt werden. Der Master löst alle zuvor mit einem anderen benzin / gasbetriebenen Schlagschrauber festgezogenen Schraubverbindungen.		

Vibration					
Vibrationsbelastung ist wichtiger als Vibration, z.B. Eine Maschine mit geringer Vibration, deren Ausführung lange dauert, erzeugt eine höhere Vibrationsbelastung als eine Maschine mit höherer Vibration, die eine Aufgabe viel schneller ausführt.					
Die folgenden Daten basieren auf praktischen Tests auf Strecken, die im Februar 2020 in Großbritannien durchgeführt wurden.					
Fischplatten / Gelenkmuttern – 2,25 Sekunden					
		AV		LV	
	Vibration	Schläge pro Minute	Anzahl der Elemente	Schläge pro Minute	Anzahl der Elemente
Anziehen	12.28m/s ²	20	533	80	2133
Lösen	11.05m/s ²	25	667	98	2613
Stuhlschrauben – 2.5 seconds					
		AV		LV	
	Vibration	Schläge pro Minute	Anzahl der Elemente	Schläge pro Minute	Anzahl der Elemente
Anziehen	11.90m/s ²	21	504	85	2040
Lösen	14.72m/s ²	14	336	55	1320
Gewicht		17.9 Kg			

MASTER 35® ZUBEHÖR

Teile Nr.	Beschreibung		
	Master 35 Arbeitswagen		
1750.0100	Standard-Spurweite 1435mm		
1750.0090	Schmale Spurweite		
1750.9999	Breite Spurweite		
2801.7550	Master 35 Arbeitswagen-Zubehör zum vertikalen Einsatz bei Laschenverschraubung		
2801.7560	Master 35 Arbeitswagen-Zubehör Aufhänageset zum horizontalen Einsatz bei Laschen		
BOX	Metalltragekiste mit klappbarem Deckel und rutschfestem Gummiboden.		
AUG	Sicherheits-Schnellwechsel-Bohrfutter – 9mm Sechskant europäisch		
	Schwellenbohrer - Zentrierspitze mit Gewindesteigung ‚Premium‘ 245mm lang		
S10	10mm Durchmesser	S13	13mm Durchmesser
S16	16mm Durchmesser	S17	17mm Durchmesser
S18	18mm Durchmesser	S19	19mm Durchmesser
S22	22mm Durchmesser		
GEISAUG	Augering Anhang für Graffenstaden Schnecke Bits		
	Schwellenbohrer Graffenstaden Schaft		
14G	14mm Durchmesser	16G	16mm Durchmesser
18G	18mm Durchmesser		
	Nüsse mit 1" Aufnahme		
454	28 x 21mm rechteckig Standard	454D	28 x 21mm rechteckig, lange Version
454S	28 x 21mm rechteckig, dünnwandig	511	24 x 20mm rechteckig
537	19mm quadratisch	478	20mm quadratisch
463/1	21mm quadratisch	453	22mm quadratisch
455	23mm quadratisch	462	24mm quadratisch
508	25mm quadratisch	561	26mm quadratisch
562	28mm quadratisch		
496	30mm sechskant	712	30mm sechskant, lange Version
447	32mm sechskant	495	32mm sechskant, lange Version
450	36mm sechskant	466	36mm sechskant, lange Version
451	38mm sechskant	465	38mm sechskant, lange Version
456	39mm sechskant	457	39mm sechskant, lange Version
452	41mm sechskant	458	41mm sechskant, lange Version
449	42mm sechskant	470	42mm sechskant, lange Version
448	46mm sechskant	459	46mm sechskant, lange Version
SPADAP	Adaptor 1" weiblich auf 23mm quadrat. Schnellwechsler		
	Schnellwechsel-Nüsse 23mm Aufnahme		
7821SQSP	21mm quadratisch	7823SP	23mm quadratisch
7836SP	36mm sechskant	7838SP	38mm sechskant
7841SP	41mm sechskant	782420SP	24 x 20mm rechteckig
782128SP	28 x 21mm rechteckig	782530SPBUT	35 x 23mm rechteckig
	Verlängerungen 1" Aufnahme		
414	150mm lang	407	200mm lang
408	250mm lang	409	300mm lang
406	Kardangelenk 1" Aufnahme		
301	Gummiringe	299	Stahlstifte 49mm lang
299/1	Stahlstifte 57mm lang	299/2	Stahlstifte 67mm lang
NOGO	Master 35® No Go Gauge – Messegät für Amboss und Nüsse		

Sollten Sie Zubehör benötigen das nicht aufgeführt ist, kontaktieren Sie uns und wir liefern es.



Für Angebote sowie mehr Informationen zu diesen Produkten wenden Sie sich bitte an: