

Gesteigerte Produktivität



Für schmale, normale und breite Spurweite sind drei Varianten erhältlich.

Diese wurden zur Verwendung mit dem Master 35 Benzin-Schlagschrauber entwickelt, jedoch können sie auch mit anderen Vorrichtungen inkl. dem pneumatischen Spannklemmentferner für rostige Spannklemmen verwendet werden.

Die gemeinsame Nutzung des Master Schlagschraubers, des Zubehörs und des Arbeitswagens reduziert die manuelle Bedienung, ist einfach und schnell zu handhaben, erhöht den Benutzerkomfort und die Produktivität

Artikel-Nr	Spurweite	Anmerkung
1750.0100	Standard 1435mm	
1750.9999	Breit 1600 und 1676mm	wie Standard aber mit längerem Arm
1750.0090	Schmal 1000 und 1067mm	Standardrahmen mit kürzerem Arm und schwererem Rad zur Stabilisierung

- ▶ Verstellbarer Arm zum Einsatz mit Werkzeugen verschiedenen Gewichts
- ▶ Kann in wenigen Minuten ohne Einsatz von Werkzeugen montiert/demontiert werden
- ▶ Mit Hilfe von speziellem Zubehör vertikal und horizontal einsetzbar
- ▶ Maschinenkorpus kann zum sicheren Transport einfach verriegelt werden
- ▶ Räder sind isoliert.
- ▶ Bis zu 5° neigbar



Ein zusätzliches Totmann-Bremssystem kann auf Wunsch eingebaut werden

Technical Specification

Gewicht		Kgs
Räder		10.0
Querstange		3.0
Maschinenkorpus		17.0
Gesamt		30.0
Die Schmalspurversion wiegt 5.8 kg zusätzlich.		
Maße zusammengebaut		mm
Länge		1080
Breite		1625
Höhe	offen	870
	geschlossen	440

ZUBEHÖR Bitte gesondert nach Bedarf bestellen

Artikel-Nr.	Beschreibung
2801.7550	Zubehör zum vertikalen Einsatz bei Laschenverschraubung Bis zu S / Nr. ATE20 A105
2801.7565	Zubehör zum vertikalen Einsatz bei Laschenverschraubung Von S / Nr. MA20 A001
2801.7560	Aufhängungsset zum horizontalen Einsatz bei Laschen
2801.7515	Auslegerarm für schmale Spurweite 1000/1067mm
2801.7535	Schweres Rad für schmale Spurweite

+44 (0) 141 552 5591

enquiries@airtecinternational.co.uk

40 Couper St, Glasgow, G4 0DL

www.airtecinternational.co.uk