

## Megnövelt termelékenység



Három verzió áll rendelkezésre a Narrow használatához, Szabványos és széles nyomtávú vágány.

Ezeket a Master 35 benzinnel való használatra tervezték Ütköző csavarkulcsok, de mással is használhatók elektromos szerszámok, köztük a Maxim Pneumatic Rusty Clip Eltávolító.

A fő ütvecsavarozó, tartozékok és szerszám használata A hordozó együtt 30%-kal csökkenti a vibrációt, könnyű és gyorsan használható, javítja a kezelő kényelmét és növelitermelékenység.

Ref.	Nyomtáv	jegyzetek
1750.0100	alapértelmezett 1435mm	
1750.9999	széles 1600 and 1676mm	Ugyanaz, mint a Standard, de hosszabb Rúd
1750.0090	keskeny 1000 and 1067mm	Szabványos keret rövidebb rúddal és egy nehezebb kerék a stabilitás érdekében

- ▶ Allítható kar a gép súlyának megfelelően
- ▶ Kerekek
- ▶ Szerszám használata nélkül gyorsan össze- vagy szetszerelhető
- ▶ Tartozékok, amelyek lehetővé teszik a gép vízszintes vagy függőleges rogzítést a pályakocsihoz.
- ▶ Szigetelt kerekek
- ▶ 5°-ig dontható



## KÉRÉSRE BESZERELHETŐ AZ OPCIONÁLIS DEADMAN FÉKRENDSZER

### Műszaki specifikáció

Gewicht		Kgs
Kerékszerelés		10.0
Cross Bar		3.0
Fő keret		17.0
Teljes		30.0
A keskeny nyomtávú változat további 5,8 kg-ot nyom		
Méreték összeszerelve		mm
Hossz		1080
Szélesség		1625
Magasság	nyisd ki	870
	zárt	440

### kiegészítők Kérjük, külön rendelje meg

Ref.	leírás
2801.7550	Csavarkulcstartó függőleges használatra a székcsavarokhoz – ATE20 A105 sorozatszámig
2801.7565	Csavarkulcstartó függőleges használatra a székcsavarokhoz – MA20 A001 sorozatszámig
2801.7560	Felfüggesztési készlet Fishplates vízszintes használatra
2801.7515	Kitámasztó rúd keskeny nyomtávhoz 1000/1067 mm
2801.7535	Nehéz kerék keskeny nyomtávhoz 1000/1067 mm
2801.7520	Kitámasztó rúd szabványos 1435 mm-es nyomtávhoz
2801.7525	Kitámasztó rúd széles nyomtávhoz 1600/1676 mm