

Ökad produktivitet



Det finns tre versioner tillgängliga för användning på smal, standard och bred spårig räls. Utrustningen är framtagen för att användas tillsammans med Master 35 bensindrivna mutterdragare men de kan även användas med andra kraftverktyg.

Genom att använda avlastningsvagn så minskar manuell hantering och arbetskomforten ökas för operatören. Risken för belastningsskador vid långvarigt arbete med mutterdragare minskar.

No.	Spår vidd	Noteringar
1750.0100	Standard	
1750.9999	Bred 1600 och 1676mm	Förlängt tvärstag
1750.0090	Smal 1000 och 1067mm	Kortare tvärstag och tyngre hjul för stabilitet.

- ▶ Armen gas dämpare är justerbar för att vagnen ska kunna användas tillsammans med verktyg med olika vikt.
- ▶ Kan monteras på ett par minuter utan verktyg.
- ▶ Med gör att verktyget används både vertikalt och horisontellt.
- ▶ Säker låsning av avlastnings arm vid transport.
- ▶ Elektriskt av isolerade hjul.
- ▶ Kan lutas upp till 5° vid användning.
- ▶ Hjul broms för lättare användning.



Un sistema de frenado manual de hombre muerto se puede instalar opcional bajo petición.

Specifikation

Gewicht		Kgs
Hjul		10.0
Tvär stag		3.0
Åkvagn		17.0
Totalt		30.0
Versionen i smalspårigt utförande väger 5.8 Kg extra.		
Dimensioner.		mm
Längd		1080
Bredd		1625
Höjd	Öppen	870
	Stängd	440

TILLBEHÖR beställs separate

No.	Beskrivning
2801.7550	Fäste för att använda mutterdragaren vertikalt. Upp till S / Nej. ATE20 A105
2801.7565	Fäste för att använda mutterdragaren vertikalt. Från S / No. MA20 A001
2801.7560	Fäste för att använda mutterdragaren horisontellt.
2801.7515	Tvärstag för small rälsvidd 1000/1067mm
2801.7535	Tunga Hjul för smal rälsvidd utförande.
2801.7520	Tvärstag för standard rälsvidd 1435mm
2801.7525	Tvärstag för bred rälsvidd 1600/1676mm

+44 (0) 141 552 5591

enquiries@airtecinternational.co.uk

40 Couper St, Glasgow, G4 0DL

www.airtecinternational.co.uk