


### Förberedelse för uppstart.

1. Kontrollera oljenivå i växellådan.
  2. Kontrollera att dragaren är komplett och korrekt monterad.
  3. Kontrollera startsnöret.
  4. Kontrollera att Tapp och hylsa är i god kondition (Använd No-Go Tolk).
  5. Montera alltid hylsa/borr innan Start.
  6. Kontrollera bränsle och att rätt Oljeinblandning används.
- Mix 1:25 Mineral Olja / Blyfri bensin.  
Mix 1:50 Syntetisk Olja / Blyfri bensin.  
Blanda bränslet i ett väl ventilerat utrymme.



### Kontroller

1. Brytare (Choke/Start/Stop)
2. De-Comp.Ventil.
3. Start Handtag.
4. Pådrag.
5. Spärr.
6. Växelspak
7. Fyrkant Tapp.
8. Tittglas.
9. Luftfilter kåpa.
10. Serienummer.
11. Luftfilterlås.
12. Varvvalsreglage



Placera mutterdragaren på ett solitt underlag och inta en stabil arbetsställning

1.

Ställ växelspaken i läge NEUTRAL

2.



Tryck in De-Comp Ventilen.

3.



Ställ varvvalsreglaget i pos. 5

4.



Ställ BRYTAREN i läge CHOKE.

5.



Placera hälen på dragarens Båge och dra i start snöret.

6.



Efter det att motorn tändes första gången ställ brytaren i läge START och starta mutterdragaren. Motorn bör starta efter ett eller två drag i start-snöret.

7.



Om motorn stannar upprepa steg 5,6 och 7.

8.