

## Augmentation de la productivité



Trois versions disponibles : voies étroites, standards et élargies.

Conçus pour être adaptés à la Clé à Choc Master 35.

En utilisant ensemble la Master 35 et le Master Tool Carrier, vous réduirez les manipulations manuelles. La facilité et la rapidité d'utilisation amélioreront le confort de l'utilisateur et sa productivité.

Ref.	Ecartement voie	Commentaires
1750.0100	Standard 1435mm	
1750.9999	Broad 1600 and 1676mm	Identique au standard, mais avec une rallonge.
1750.0090	Narrow 1000 and 1067mm	Cadre standard avec une barre plus courte et une roue plus lourde pour maintenir la stabilité.

- ▶ Bras ajustable en fonction du poids de la machine.
- ▶ Peut être monté et démonté en quelques minutes, sans outil.
- ▶ Peut-être utilisé verticalement et horizontalement en changeant d'accessoire.
- ▶ La structure principale peut être verrouillée pour un transport sécurisée.
- ▶ Roues isolées
- ▶ Peut-être incliné jusqu'à 5°
- ▶ Système de freinage simple



## L'OPTION DE FREINAGE MANUELLE "HOMME MORT" PEUT-ÊTRE AJOUTÉE SUR DEMANDE

### Specifications

Poids	Kgs
Ensemble roues	10.0
Barre transversale	3.0
Cadre principale	17.0
Total	30.0
Pour la version allongée, ajouter 5.8 Kg	
Dimensions Assembled	mm
Longueur	1080
Largeur	1625
Hayteur	Ouvert 870
	Fermé 440

### Accessoires (à commander séparément)

Ref.	Description
2801.7550	Bracket pour usage vertical sur tirefond - Jusqu'au numéro de série ATE20 A105
2801.7565	Bracket pour usage vertical sur tirefond - Du numéro de série MA20 A001
2801.7560	Kit de suspension pour usage horizontal sur boulons d'éclisses
2801.7515	Barre transversale pour écartements étroits 1000/1067mm
2801.7535	Roue lourde pour écartements étroits 1000/1067mm
2801.7520	Barre transversale pour écartements standard 1435mm
2801.7525	Barre transversale pour écartements larges 1600/1676mm

+44 (0) 141 552 5591

enquiries@airtecinternational.co.uk

40 Couper St, Glasgow, G4 0DL

www.airtecinternational.co.uk